

„POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie,  
ul. Muncypalna 33  
02-281 Warszawa  
NIP 5222628262

Warszawa, 8 czerwca 2022 r.

### OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

„POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa

Oświadczamy:                   Każdy egzemplarz drukarki fiskalnej POSNET THERMAL HX we wszystkich dopuszczonych wersjach komplekacyjnych z następującym oprogramowaniem:

program pracy kasy	POSNET THERMAL HX 1.01.11CF861C
program pamięci fiskalnej	ProgramFM 1.02
program do odczytu pamięci	POSNET POP 2.01

jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i spełnia funkcje i wymagania techniczne dla kas.

Potwierdzenie:                   Główny Urząd Miar nr PT 6 rok 2022

Data:                               8 czerwca 2022 r.

Podpis:                             Robert Abramczuk

  
Prezes Zarządu

<b>KARTA KASY</b>	
<b>NAZWA KASY</b>	POSNET THERMAL HX
<b>IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA I ADRES PRODUCENTA KASY</b>	POSNET POLSKA S.A. ul. Muncypalna 33 02-281 Warszawa
<b>IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA I ADRES PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK</b>	POSNET POLSKA S.A. ul. Muncypalna 33 02-281 Warszawa
<b>RODZAJ KASY</b>	Drukarka fiskalna
<b>LICZBA NAZW TOWARÓW I USŁUG</b>	250 000 PLU
<b>WYŚWIETLACZE DLA NABYWCY</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD 4x20 zintegrowany z obudową drukarki</li> <li>2. OLED 4x20 wbudowany w pokrywę drukarki</li> <li>3. OLED 4x20 zewnętrzny</li> <li>4. LCD 4x20 zewnętrzny</li> <li>5. LCD 4x20 podwieszany/wolnostojący</li> </ol>
<b>ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY</b>	5 - 40 °C
<b>TYP INTERFEJSU KASY I PRZEZNACZENIE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. COM1</li> <li>2. COM2</li> <li>3. USB</li> <li>4. ETHERNET (obsługa online)</li> </ol> <p>sprzedaż, dostęp do dodatkowych usług jak monitor transakcji, odczyt danych z pamięci chronionej, komunikacja z CRK, eParagon</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. SZUFLADA KASOWA – napięcie sterujące 6/12/18/24V (wybierane programowo)</li> </ol> <p>Interfejsy wymienione w punktach 1, 2, 3 obsługują wymiennie następujące protokoły komunikacyjne: POSNET (sprzedaż), THERMAL (sprzedaż), monitor transakcji, TCP/IP z protokołem FSP (odczyt danych z pamięci chronionej), oraz mogą obsłużyć dodatkowy kanał komunikacyjny PC (po protokole POSNET)</p>
<b>KATEGORIA KASY</b>	<p>Kasa ogólna przeznaczona do ewidencji sprzedaży towarów i usług bez stosowania szczególnych wymogów trybu rejestrowania sprzedaży.</p> <p>Kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do umieszczenia w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.</p>
<b>PROGRAM PRACY KASY</b>	POSNET THERMAL HX 1.01.11CF861C <b>11CF861C32EDD5E1381421504610EF9CA7FB1014DB2702C 33E480BA7D758466C</b>
<b>PROGRAM DO ODCZYTU PAMIĘCI</b>	POSNET POP 2.01
<b>OPCJE KASY</b>	<p>Wyświetlacz klienta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) LCD 4x20 zintegrowany z obudową drukarki</li> <li>b) OLED 4x20 wbudowany w pokrywę drukarki</li> <li>c) OLED 4x20 zewnętrzny</li> <li>d) LCD 4x20 zewnętrzny</li> <li>e) LCD 4x20 podwieszany/wolnostojący</li> </ol> <p>Żadna z w/w opcji nie wymaga osobnej wersji programu pracy kasy.</p>